

FICHA TÉCNICA

Máquina para solado

OB CP-20



Máquina diésel diseñada para trabajos de solado. Un producto robusto, eficiente y ecológico. También es un producto perfecto para gunite.

APLICACIONES

Bombeo de material, hormigón, gunite, piscinas, etc.

Tipo	Bomba de hormigón
Motor	Diésel Deutz D2011 L03i 36,6 kW
Tasa de flujo manual	Mín. 4m³/h - Máx. 20m³/h
Máx. presión de hormigón	71,1 bar
Diámetro del cilindro de accionamiento	150 mm
Carrera del pistón	800 mm
Sistema de válvula de hormigón	Válvula S
Máx. presión hidráulica	250 bar
Tamaño máx. agregado	32 mm
Capacidad tanque hidráulico	150 L
Tanque de combustible	55 L
Diámetro de salida del hormigón	125 mm
Volumen del depósito	320 L
Dimensiones (L x a x alt.)	4600 x 1700 x 1500 mm
Peso	2300 kg

Suministrada con

- Manguera de $\varnothing$ 25 mm x 8 m
- Maletín
- Lanza de proyección en ABS
- 2 Boquillas: n° 5 y 6
- 2 Bolas y 1 barrena limpiadoras
- Llave Allen de 7 mm



Putzromed